



HEATECO CLOUD С УПРАВЛЕНИЕМ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
(CN 031)

CN 031 050 EI CLOUD W



| | |
|-----------------------|------------------------|
| Вес нетто | 3.24 kg |
| Максимальная мощность | 500 W |
| Терморегулятор | электронный |
| Обогреваемая площадь | 4-6 m ² |
| Высота | 0.45 m |
| Ширина | 0.09 m |
| Установка | Стационарная установка |
| Гарантия | 7 |
| Управление Интернетом | да |
| Длина | 0.44 m |
| IP 24 | Да |



- Оптимальная конвекция - до 25% быстрее обогрев помещения
- Точная настройка терморегулятора с точностью до 0.1°C
- Электронный терморегулятор 10-30°C
- До 21% более низкие затраты на электроэнергию*
- Калибровка термостата для достижения желаемого комфорта - температурная корректировка $\pm 4^{\circ}\text{C}$
- Встроенный IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi модуль для управления через Интернет
- Недельное программирование 24 ч / 7 дн. с шагом 30 минут
- Адаптивный старт с опцией вкл./выкл. - обеспечивает оптимальный комфорт и экономит энергию
- Возможность установки в ванную комнату** - защита от брызг IP24
- Отложенный старт до 96 часов
- Функция "Защита от замерзания" - с фиксированной температурой 5°C с опцией вкл. / выкл.
- Блокировка клавиатуры / защита от детей
- Защита от перегрева
- LED дисплей с указанием желаемой и реальной комнатной температуры
- Прочная металлическая конструкция

Электрические панельные конвекторы HeatEco с управлением через Интернет достигают 39% от максимальной 40% Сезонной энергоэффективности. Это возможно благодаря электронному терморегулятору и «Smart» функциям, которые экономят энергию и облегчают жизнь потребителям. А именно: «Открытое окно/дверь», функция «Адаптивный старт», Температурная корректировка термостата $\pm 4^{\circ}\text{C}$, управление через Интернет, функция «Недельное программирование 24/7».