



BELLISLIMO

GCR 80 27 22 E31
EC



SAP	BG 304552
Чистый объем	65 L
Высота	1.053 m
Ширина	0.490 m
Глубина	0.280 m
Номинальная мощность	1200/2200 W
Гарантия	5
Время нагрева Δt 45K (15 - 60 $^{\circ}$ C)	2:11 h:min
Годовое потребление электроэнергии AEC	1256 kWh



Энергетический класс

B



Электрические водонагреватели BelliSlimo - это сочетание интеллектуальных высокотехнологичных преимуществ и эксклюзивного итальянского дизайна - плоский изящный силуэт, компактный размер, обеспечивающий легкий монтаж в соответствии с различными потребностями.

- МЕДНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
- РЕЖИМ РАБОТЫ ПО ТРЕБОВАНИЮ: BelliSlimo думает за вас и самостоятельно рассчитывает время, необходимое для нагрева вашей воды вовремя
- ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ: максимально возможный в своей линейке - энергетический класс B
- РЕВЕРСИВНЫЙ: Может быть установлен вертикально или горизонтально
- ECO SMART РЕЖИМ: самообучающийся и самоуправляющийся
- ДВОЙНОЙ БАК: два внутренних резервуара для воды с отдельными нагревательными элементами
- БЫСТРЫЙ ПЕРВЫЙ ДУШ
- РЕЖИМ ОТПУСКА
- ФУНКЦИЯ БЫСТРОГО НАГРЕВА
- СЧЕТЧИК ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА: Обратный отсчет, пока электрические водонагреватели не достигнут желаемой температуры

BelliSlimo - это сочетание интеллектуальных высокотехнологичных преимуществ и эксклюзивного итальянского дизайна - плоский изящный силуэт, компактный размер, обеспечивающий легкий монтаж в соответствии с различными потребностями.

МЕДНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

РЕЖИМ РАБОТЫ ПО ТРЕБОВАНИЮ: BelliSlimo думает за вас и самостоятельно рассчитывает время, необходимое для нагрева вашей воды вовремя

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ: максимально возможный в своей линейке - энергетический класс B

РЕВЕРСИВНЫЙ: Может быть установлен вертикально или горизонтально

ECO SMART РЕЖИМ: самообучающийся и самоуправляющийся

ДВОЙНОЙ БАК: два внутренних резервуара для воды с отдельными нагревательными элементами

БЫСТРЫЙ ПЕРВЫЙ ДУШ

РЕЖИМ ОТПУСКА

ФУНКЦИЯ БЫСТРОГО НАГРЕВА



СЧЕТЧИК ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА: Обратный отсчет, пока электрические водонагреватели не достигнут желаемой температуры