



AQUATHERMICA БЕЗ ТЕПЛООБМЕННИКА

AQUATHERMICA  
260

SAP		305275
Объем		260 L
Изоляция (жесткий ПУ)		50 mm
Энергетический класс		A+
Максимальная рабочая температура		75 °C
Максимальное рабочее давление		8 bar
Диаметр		630 mm
Время нагрева		10:15 h:min
Объявленный профиль нагрузки		XL
Мощность ТЭНа		1.5 kW
Максимальное потребление энергии ТН		0.663 + 1.5 (e-heater) = 2.163 kW
Минимальная / максимальная температура воздухозаборника теплового насоса (90% R.H.)		-10 ÷ 43 °C



Частота	50 Hz
Годовое потребление электроэнергии в кВт/ч при средних климатических условиях	1237.7 kWh
Электропитание	230 V
Компрессор	Rotary
Минимальная / максимальная температура места установки	-10 ÷ 43 °C
Защита компрессора	Термовыключатель с автоматическим сбросом
Максимальное напряжение в ТН	3.1 + 6.5 (e-heater) = 9.6 A
Тип термодинамической защиты	Реле безопасности с автоматическим сбросом
Необходимая защита от перегрузки	16 А Т предохранитель / 16 А автоматический выключатель характеристика С (Что следует ожидать при установке в системах электропитания)
Вентилятор	Центробежный
Максимальная устанавливаемая температура - цикл ECO	65 °C
Внутренняя защита	Предохранительный термостат с ручным сбросом
Номинальная пропускная способность	410 m <sup>3</sup> /h
Максимальное моментальное давление	50 Pa
Защита мотора	Внутренний автоматический выключатель с автоматическим сбросом
Конденсатор	Обернутый снаружи не контактирующий с водой
Транспортный вес	110 kg
Мощность звука Lw (A)	53 dB(A)
Автоматический цикл дезинфекции анти-легионеллы	ДА
Минимальная высота помещения	2055 mm

